

WANDGERÄTE MIT SCHNELLKUPPLUNG

SQR Serie R410A

kühlen / heizen



- kühlen und heizen
- original TOSHIBA Verdichter
- steckerfertige Ausführung
- Design Wandgerät
- einfache kältetechnische Installation
- Schnellkupplung
- Louver elektrisch
- Infrarotfernbedienung (Display beleuchtet)
- viele Funktionen
- auswaschbare Luftfilter
- 4m Verbindungsleitung (Elektro/Kälte)

Unsere Wandgeräte mit Schnellkupplung eignen sich zur einfachen Installation ohne kältetechnische Werkzeuge.

Das System ist mit Kältemittel vorgefüllt und wird mittels Schnellkupplung kältetechnisch verbunden.

Die elektrische Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außeneinheit ist auch enthalten.

Für die Spannungsversorgung verfügt das Wandgerät (Inneneinheit) über ein Anschlusskabel mit Schuko Stecker).

Die Einsatzbereiche sind vielseitig für diese Produktserie u.a. in Büro- oder Verkaufscontainer, wie auch in den verschiedensten Anwendungsbereichen, wo eine „dauerhafte“ Festinstallation aus Preis und Flexibilitätsgründen nicht gewünscht wird.

	Bedienungs- und Installationsanleitung (deutsch und englisch)
	Prospekt SQR Wandgeräte mit Schnellkupplung bitte anfordern (gegen Kostenbeteiligung auch mit Ihrer Firmenanschrift und Logo)

Außenansicht



Wandgeräte Schnellkupplung

Modellbezeichnung		BKL-SQR09C	BKL-SQR12C	BKL-SQR18C
Nennkühlleistung kW		2,64	3,22	5,28
Leistungsaufnahme kühlen kW		0,82	1,0	1,7
Wirkungsgrad EER		3,22	3,22	3,11
Energieeffizienzklasse kühlen		A	A	B
Jährlicher Energieverbrauch kW		410	500	850
Nennheizleistung kW		2,78	3,22	5,57
Leistungsaufnahme heizen kW		0,77	0,89	1,73
Wirkungsgrad COP		3,61	3,62	3,22
Energieeffizienzklasse heizen		A	A	C
Entfeuchtungsleistung l/h ca.		1,0	1,2	1,8
Stromversorgung	Volt	230	230	230
	Phase	1	1	1
	Hertz	50	50	50
Betriebsstrom A		3,5 - 3,7	4,0 - 4,4	7,5 - 7,7
Schalldruckpegel dB(A)*	innen	32/36/39	35/41/43	37/43/46
	aussen	53	54	56
Luftvolumen m³/h	innen	380	500	800
	aussen	1740	2000	2200
Gewicht Kg	innen	13,0	13,5	16,0
	aussen	29	26,0	43,5
Abmessungen H x B x T	innen	275 x 790 x 190	275 x 790 x 190	275 x 940 x 198
	aussen	535 x 700 x 235	540 x 780 x 250	590 x 760 x 270
Kältemittelmenge R410A kg		0,73	0,79	1,4
Betriebsbereich °C Aussen-temperatur	min. kühlen	21	21	21
	max. kühlen	43	43	43
	min. heizen	-7	-7	-7
	max. heizen	24	24	24

alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr / Preise auf Anfrage

Ausstattungsmerkmale

		
Schnellkupplung an der Außeneinheit	Komfortinfrarotfernbedienung mit Beleuchtung	Schlankes modernes Wandgerät mit geringer Bautiefe

Bezugsquelle Deutschland:

BKL Air Conditioner GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a, D - 47877 Willich-Münchheide II, Tel. 0 21 54 / 92 21 50, Fax. 0 21 54 / 92 21 99