

KOMPAKTKLIMAGERÄTE

WHR Serie R410A

kühlen und heizen

- kühlen und heizen
- original TOSHIBA Verdichter
- ROHS compliant
- kompaktes Gehäuse
- einfache Installation
- robuste Ausstattung
- vertikaler Louver elektrisch (WHR 12 u. 18)
- Frischluft über mechanischen Verschluss
- bedienungsfreundliche Thermostatregelung
- auswaschbare Luftfilter
- Innenchassis herauschiebbar zur einfachen Wartung und Montage



Kompakt-, Fenstereinbaugeräte zur einfachen Installation in entsprechende Wandöffnungen.

Viele Einsatzbereiche u.a. in Büro-, Labor- oder Meistersystemräumen in Produktionshallen, aber auch in Wohncontainer und Mobilräumen in freier Aufstellung, sind unsere Geräte geeignet.

Steckerfertige Ausführung schafft absolute Flexibilität.

Die Modelle der BKL WHR Serie sind mit einer Thermostatregelung ausgestattet.

Außenansicht



Kompaktklimageräte kühlen und heizen

Modellbezeichnung		BKL-WHR09A	BKL-WHR12A	BKL-WHR18A
Nennkühlleistung kW		2,64	3,52	5,28
Leistungsaufnahme kW		1,05	1,40	2,10
Wirkungsgrad EER		2,52	2,52	2,51
Energieeffizienzklasse kühlen		D	D	D
Nennheizleistung kW		2,64	3,52	5,28
Heizleistung kW bei AT min.**		1,58	2,11	3,17
Leistungsaufnahme kW		0,97	1,25	1,96
Wirkungsgrad COP		2,72	2,82	2,70
Energieeffizienzklasse heizen		D	D	D
Jährlicher Energieverbrauch kW		525	700	1050
Lüfterstufen		niedrig, hoch	niedrig, mittel, hoch	niedrig, mittel, hoch
Bedienung		Thermostat/manuell	Thermostat/manuell	Thermostat/manuell
Entfeuchtungsleistung l/h ca.		0,9	1,1	2,0
Stromversorgung	Volt	220-240	220-240	220-240
	Phase	1	1	1
	Hertz	50	50	50
Betriebsstrom A	kühlen	4,8	6,5	9,5
	heizen	4,4	5,8	8,5
Schalldruckpegel dB(A)*	innen	44	45	46
	aussen	51	51	54
Luftvolumen m ³ /h max.		435	560	700
Gewicht kg		33	43,5	54
Abmessungen mm	hoch	342	380	430
	breit	452	560	660
	tief	550	600	687
Kältemittel		R410A	R410A	R410A
Kältemittelmenge kg		0,72	0,85	1,10
Betriebsbereich °C	kühlen min.	innen/aussen 18/18	innen/aussen 18/18	innen/aussen 18/18
	kühlen max.	innen/aussen 32/43	innen/aussen 32/43	innen/aussen 32/43
	heizen min.	innen/aussen 18/-5**	innen/aussen 18/-5**	innen/aussen 18/-5**
	heizen max.	innen/aussen 24/21	innen/aussen 24/21	innen/aussen 24/21

alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr / Preise auf Anfrage / *Schalldruckpegel in 1m Abstand

Ausstattungsmerkmale



Bezugsquelle Deutschland:

BKL Air Conditioner GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 30a, D - 47877 Willich-Münchheide II, Tel. 0 21 54 / 92 21 50, Fax. 0 21 54 / 92 21 99